

# Verleihservice Nachmischbeschicker SB 2500e Shuttle Buggy



Der Shuttle Buggy® SB-2500e ist ein leistungsstarker Nachmischbeschicker. Er kann bis zu 25,00 Tonnen Mischasphalt zwischenlagern und zum kontinuierlichen Deckenbau von einem LKW an bis zu zwei Deckenfertiger gleichzeitig weiterleiten. Mit dem SB-2500e können Sie durch Reduzierung der Beschickungslogistik den Gewinn Ihrer Aufträge optimieren.



Der Einsatz von Beschickern ist ab dem 01.01.2015 für alle Bundesstraßenmaßnahmen mit einer Größenordnung  $> 18.000 \text{ m}^2$  erforderlich. In die Leistungsbeschreibung für den Straßen- und Brückenbau speziell in Bayern (LB StB-By) wurden Zulagepositionen für den Einsatz von Beschickern aufgenommen, die bei entsprechender Größenordnung der Maßnahme auszuschreiben sind.

BMVBS:

Einsatzankündigung von Maßnahmen zur Steigerung der Asphalteinbauqualität vom 18.10.2013

## Einsatzziel

Längere Lebensdauer des Straßenaufbaus durch verbesserte Bautechnologie



### Vorteile

- Unterstützt den kontinuierlichen Einbau von Walzasphalt
- Gleichmäßige Temperatur des Mischgutes, durch das mehrmalige Nachmischen im Beschicker
- Reduzierung von Standzeiten beim Einbau, da ein großer Bunker zum Zwischenlagern integriert ist
- Die Entladezeiten der Transportfahrzeuge werden verkürzt
- Es können mehrere Asphaltfertiger bedient werden, da das Förderband schwenkbar ist
- Große Wendigkeit durch Reifenfahrwerk
- Vermeidung von Unebenheiten durch Erschütterung beim „Andocken“ des Transportfahrzeuges an den Straßenfertiger
- Homogenisierung des Mischgutes im Hinblick auf die thermische und mechanische Entmischung

### Unser Service

Verleih (nach Verfügbarkeit) SB 2500e Shuttle Buggy® inklusive Bediener und Organisation des Transports

### Ansprechpartner

Anfragen, Verleih und technische Fragen:

Wolfgang Stengl

Mobil: 0179/9768911

Tel.: 08467/15-63

E-Mail: wolfgang.stengl@puschbau.de



### Technische Daten\*

CAT Dieselmotor:	C9N
Nennleistung:	224 kW/ 300 PS
Leergewicht:	34 to
Durchgangskapazität:	600 to/Stunde
Länge:	16,08 m
Höhe:	4,87 m
Breite:	2,98 m
Tankinhalt:	529 l
Mischgutbehälter:	25 to
Arbeitsgeschwindigkeit:	max. 5 km/h
Fahrgeschwindigkeit:	max. 15 km/h

Ein Unternehmen der



LEISTUNGSSTARK in Naturstein, Schotter, Straße.

Pusch Bau GmbH & Co. KG

Am Schotterwerk 1

85125 Kinding/Pfraundorf

[www.puschbau.de](http://www.puschbau.de)