

# Verleihservice Nachmischbeschicker SB2500e Shuttle Buggy



**puschbau**  
Mehr bewegen.



Der Shuttle Buggy® SB-2500e ist ein leistungsstarker Nachmischbeschicker. Er kann bis zu 25,00 Tonnen Mischasphalt zwischenlagern und zum kontinuierlichen Deckenbau von einem LKW an bis zu zwei Deckenfertiger gleichzeitig weiterleiten. Mit dem SB-2500e können Sie durch Reduzierung der Beschickungslogistik den Gewinn Ihrer Aufträge optimieren.



Der Einsatz von Beschickern ist ab dem 01.01.2015 für alle Bundesstraßenmaßnahmen mit einer Größenordnung > 18.000 m<sup>2</sup> erforderlich. In die Leistungsbeschreibung für den Straßen- und Brückenbau speziell in Bayern (LB StB-By) wurden Zulagepositionen für den Einsatz von Beschickern aufgenommen, die bei entsprechender Größenordnung der Maßnahme auszuschreiben sind.

BMVBS:

Einsatzankündigung von Maßnahmen zur Steigerung der Asphalteinbauqualität vom 18.10.2013

## **Einsatzziel**

Längere Lebensdauer des Straßenaufbaus durch verbesserte Bautechnologie



**puschbau**  
Mehr bewegen.



## Vorteile

Unterstützt den kontinuierlichen Einbau von Walzasphalt  
Gleichmäßige Temperatur des Mischgutes, durch das mehrmalige Nachmischen im Beschicker  
Reduzierung von Standzeiten beim Einbau, da ein großer Bunker zum Zwischenlagern integriert ist  
Die Entladezeiten der Transportfahrzeuge werden verkürzt  
Eskönnen mehrere Asphaltfertiger bedient werden, da das Förderband schwenkbar ist  
Große Wendigkeit durch Reifenfahrwerk  
Vermeidung von Unebenheiten durch Erschütterung beim „Andocken“ des Transportfahrzeuges an den Straßenfertiger  
Homogenisierung des Mischgutes im Hinblick auf die thermische und mechanische Entmischung

## Unser Service

Verleih (nach Verfügbarkeit) SB2500e Shuttle Buggy®  
inklusive Bediener und Organisation des Transports

## Ansprechpartner

Anfragen, Verleih und technische Fragen:

Wolfgang Stengl

Mobil: 0179/9768911

Tel.: 08467/15-63

E-Mail: wolfgang.stengl@puschbau.de



## Technische Daten\*

CAT Dieselmotor:	C9N
Nennleistung:	224 kW/ 300 PS
Leergewicht:	34 to
Durchgangskapazität:	600 to/Stunde
Länge:	16,08 m
Höhe:	4,87 m
Breite:	2,98 m
Tankinhalt:	529 l
Mischgutbehälter:	25 to
Arbeitsgeschwindigkeit:	max. 5 km/h
Fahrgeschwindigkeit:	max. 15 km/h

Ein Unternehmen der



LEISTUNGSSTARK in Naturstein, Schotter, Straße.

Pusch Bau GmbH & Co. KG

Am Schotterwerk 1

85125 Kinding/Pfraundorf

[www.puschbau.de](http://www.puschbau.de)